

Модельный ряд стандартных силосов для зерна с конусным днищем производства Корпорации «СКЭСС» представлен в нижеследующих таблицах.

Угол наклона воронки 45°

Наименование силоса	Диаметр (м)	Количество рядов	Вместимость силоса		Высота			
			м3	тн (при $\rho=0,8$)	Опорной части	Цилиндра	Кровли	Общая
СКД 3/3-45	3,57	3	38,0	30	3,13	3,48	1,03	7,64
СКД 3/4-45		4	49,4	39		4,63		8,79
СКД 3/5-45		5	60,8	48		5,77		9,93
СКД 3/6-45		6	72,2	57		6,92		11,08
СКД 3/7-45		7	83,6	66		8,06		12,22
СКД 5/4-45	5,35	4	120,9	96	4,02	4,63	1,54	10,19
СКД 5/5-45		5	146,6	117		5,77		11,33
СКД 5/6-45		6	172,3	137		6,92		12,48
СКД 5/7-45		7	198,0	157		8,06		13,62
СКД 5/8-45		8	223,7	178		9,2		14,76
СКД 5/9-45	6,24	9	249,4	198	4,47	10,35	1,8	15,91
СКД 6/5-45		5	206,2	164		5,77		12,04
СКД 6/6-45		6	241,2	192		6,92		13,19
СКД 6/7-45		7	276,1	220		8,06		14,33
СКД 6/8-45		8	311,1	247		9,2		15,47
СКД 6/9-45	7,13	9	346,1	275	4,92	10,35	2,06	16,62
СКД 7/5-45		5	278,0	221		5,77		12,74
СКД 7/6-45		6	323,7	257		6,92		13,89
СКД 7/7-45		7	369,4	294		8,06		15,03
СКД 7/8-45		8	415,0	330		9,2		16,18
СКД 7/9-45	8,91	9	460,7	366	5,81	10,35	2,57	17,32
СКД 7/10-45		10	506,4	403		11,49		18,46
СКД 9/6-45		6	532,9	424		6,92		15,29
СКД 9/7-45		7	604,3	480		8,06		16,44
СКД 9/8-45		8	675,7	537		9,2		17,58
СКД 9/9-45	10,7	9	747,0	594	6,7	10,35	3,09	18,73
СКД 9/10-45		10	818,4	651		11,49		19,87
СКД 11/10-45		10	1217,7	968		11,49		21,28
СКД 11/11-45		11	1320,4	1050		12,64		22,42
СКД 11/12-45		12	1423,2	1131		13,78		23,56

Угол наклона воронки 60°

Наименование силоса	Диаметр (м)	Количество рядов	Вместимость силоса		Высота			
			м3	тн (при $\rho=0,8$)	Опорной части	Цилиндра	Кровли	Общая
СКД 3/3-60	3,57	3	42,3	34	4,33	3,48	1,03	8,84
СКД 3/4-60		4	53,7	43		4,63		9,98
СКД 3/5-60		5	65,1	52		5,77		11,13
СКД 3/6-60		6	76,6	61		6,92		12,27
СКД 3/7-60		7	88,0	70		8,06		13,42
СКД 5/4-60	5,35	4	135,5	108	5,87	4,63	1,54	12,04
СКД 5/5-60		5	161,2	128		5,77		13,19
СКД 5/6-60		6	186,9	149		6,92		14,33
СКД 5/7-60		7	212,6	169		8,06		15,47
СКД 5/8-60		8	238,3	189		9,2		16,62
СКД 5/9-60	6,24	9	264,0	210	6,64	10,35	1,8	17,76
СКД 6/5-60		5	229,5	182		5,77		14,22
СКД 6/6-60		6	264,4	210		6,92		15,36
СКД 6/7-60		7	299,4	238		8,06		16,50
СКД 6/8-60		8	334,4	266		9,2		17,65
СКД 6/9-60	7,13	9	369,3	294	7,42	10,35	2,06	18,79
СКД 7/5-60		5	312,7	249		5,77		15,24
СКД 7/6-60		6	358,4	285		6,92		16,39
СКД 7/7-60		7	404,1	321		8,06		17,53
СКД 7/8-60		8	449,8	358		9,2		18,68
СКД 7/9-60	8,91	9	495,4	394	8,96	10,35	2,57	19,82
СКД 9/6-60		6	600,8	478		6,92		18,45
СКД 9/7-60		7	672,1	534		8,06		19,59