

Модельный ряд стандартных силосов с плоским дном производства Корпорации «СКЭСС» представлен в следующей таблице.

Наименование силоса	Диаметр (м)	Количество рядов	Вместимость силоса		Высота (м)		
			м3	тн	Цилиндра	Кровли	Общая
СПД 9/8	8,91	8	593,29	472	9,20	2,57	11,77
СПД 9/11	8,91	11	807,41	642	12,64	2,57	15,21
СПД 10/8	10,70	8	869,75	691	9,20	3,09	12,29
СПД 10/12	10,70	12	1280,86	1018	13,78	3,09	16,87
СПД 12/13	12,48	13	1904,26	1514	14,92	3,60	18,52
СПД 14/13	14,26	13	2514,59	1999	14,92	4,12	19,04
СПД 16/13	16,04	13	3217,20	2558	14,92	4,63	19,55
СПД 16/16	16,04	16	3910,94	3109	18,36	4,63	22,99
СПД 17/17	17,83	17	5156,62	4100	19,50	5,15	24,65
СПД 20/17	19,61	17	6291,30	5002	19,50	5,66	25,16
СПД 20/18	19,61	18	6636,74	5276	20,64	5,66	26,30
СПД 21/17	21,39	17	7548,81	6001	19,50	6,17	25,67
СПД 23/12	23,17	12	6519,30	5183	13,78	6,69	20,47
СПД 23/14	23,17	14	7484,26	5950	16,07	6,69	22,76
СПД 23/15	23,17	15	7966,74	6334	17,21	6,69	23,90
СПД 23/17	23,17	17	8931,70	7101	19,50	6,69	26,19

Примечание: В таблице указаны только стандартные модели силосов.